

TESTATA PER LA RACCOLTA DI PRODOTTI IN ANDANE
HARVEST HEADER FOR PRODUCTS IN PATHWAY

MODELLO MODEL	NUMERO DI TELE NUMBER OF BELTS	LARGHEZZA UTILE USEFUL WIDTH	LARGHEZZA TOTALE TOTAL WIDTH	PESO WEIGHT
PU 6	6	mt 3	mt 3,55	kg 1.040
PU 8	8	mt 4	mt 4,66	kg 1.300
PU 10	10	mt 5	mt 5,66	kg 1.550

Dati tecnici indicativi e non impegnativi
The technical data may be changed by the manufacturer



P I C K
U P

HARVEST HEADER
FOR PRODUCTS IN PATHWAY



TECNOM AIS s.r.l.



Via Piubega, 28
46040 Ceresara (MN) IT



T +39 0376 87556
F +39 0376 87027



info@tecnomais.it
www.tecnomais.it

TECNOM AIS
LANDWORKERS



IL PICK UP TECNOMAIS È UTILIZZATO PER LA RACCOLTA DI PRODOTTI IN ANDANE COME FAGIOLI, LOIETTO E VARI CEREALI.

TECNOMAIS PICK UP IS USED TO COLLECT BEANS, RYPEGRASS, CEREALS AND ALL PRODUCTS IN PATHWAY.



Le tele sono estremamente robuste e complete di traversini e molle con sgancio esterno per una rapida sostituzione.

The extremely wear resistant belts are provided with springs with a quick-changing system.



Le ruote frontali pivotanti sono regolabili e del tipo a gomma piena.

The guide front wheels can be adjusted to the respective harvesting conditions. They are non pneumatic, so they are therefore fail-safe against a flat tyre.

La velocità di rotazione del tappeto può essere regolata dai comandi della mietitrebbia.

The speed of the belts can be adjusted anytime to the respective harvested material from the cabin.



Il pick up può essere completato con uno schiaccia fieno con sistema idraulico per regolare la posizione e dosare il materiale.

The hydraulically adjustable swath down Holder device helps to optimize the flow of material. The front bar is completed with special springs.

La trasmissione principale è ottenuta dal cardano, la trasmissione del tappeto si può ottenere con l'utilizzo del multifaster oppure installando un impianto autonomo con pompa e serbatoio collegati al cardano.

The connection with the combine is obtained by a PTO with a single transmission for the main auger and by a multi-coupler with hydraulic tubes to the combine or with an independent hydraulic system with an oil tank and pump connected to the main PTO shaft.



La coclea è di grande dimensione ed è completa di dita retrattili e regolabili per il corretto adattamento alla tipologia del materiale da raccogliere.

A large intake auger with perfectly working catchment fingers, ensures a flawless transfer to your combine. Fingers are retractile and adjustable from the outside.

