

SZTYWNA PRZYSTAWKA DO ZBIORU SŁONECZNIKA O ROZSTAWIE OSI 70 CM

RIGID SUNFLOWER HEADERS SPACING CM 70

MODEL MODEL	ILOŚĆ RZĘDÓW N° ROWS	SZEROKOŚĆ WIDTH	WAGA WEIGHT
TM-TI5	5	370	1.100
TM-TI6	6	440	1.300
TM-TI8	8	580	1.850
TM-TI10	10	720	2.350
TM-TI12	12	860	2.850

SKŁADANA PRZYSTAWKA DO ZBIORU SŁONECZNIKA O ROZSTAWIE OSI 70 CM



FOLDABLE SUNFLOWER HEADERS SPACING CM 70

MODEL MODEL	ILOŚĆ RZĘDÓW N° ROWS	SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA TRANSPORT WIDTH CM	SZEROKOŚĆ ROBOCZA WORK WIDTH CM	WAGA WEIGHT
TM.TIRP1-6	6	305	435	2.000
TM.TIRP1-8	8	305	575	2.650
TM.TIRP1-10	10	375	715	3.250
TM.TIRP1.12	12	375	860	3.900

DOSTĘPNE W ROZSTAWIE 45, 50, 60, 70, 75, 80 CM  
AVAILABLE WITH SPACING OF CM. 45, 50, 60, 70, 75, 80

The technical data may be changed by the manufacturer

Dane techniczne mają charakter  
orientacyjny i nie są wiążące



# SUNFLOWER

RIGID AND FOLDABLE  
SUNFLOWER HEADERS



TECNOM AIS s.r.l.



Via Piubega, 28  
46040 Ceresara (MN) IT



T +39 0376 87556  
F +39 0376 87027



info@tecnomais.it  
www.tecnomais.it





**KOMPLETNA GAMA MASZYN, PASUJĄCYCH DO KAŻDEGO KOMBAJNU ZBOŻOWEGO, IDEALNYCH DO ZBIORU SŁONECZNIKA, SEZAMU I SORGO, DOSTĘPNYCH W ROZSTAWIE OD 45 CM DO 80 CM.**

**TECNOMAIS RIGID AND FOLDABLE SUNFLOWER HEADERS, A COMPLETE RANGE OF MODELS AND SIZES FOR EACH COMBINE, THE PERFECT UNIT FOR SUNFLOWER, SESAME AND SORGHUM, WITH ROWS FROM 45 TO 80 CM.**

Ślimak posiada zmienny skok w celu zapewnienia prawidłowego przesuwu zbieranego produktu do środka i jest wyposażony w łopatkę, którą można z łatwością regulować w zależności od długości kanału młocarni.

*The auger has in the centre some variable pitch to push the product and the position can be changed following your specifications.*



System zbierania stanowi „napęd” urządzenia. To nowoczesny zespół wykonany ze stali zabezpieczonej metodą kateforezy. Produkt jest przenoszony za pomocą dwóch gumowych taśm falistych zamontowanych na łańcuchach zbierających ze specjalnymi napinaczami.

*The “power” of the header is the harvesting unit, a sophisticated unit sturdy frame with cathaphoresis treatment. Product harvested is bring by double corrugated wavebelts mounted on the harvesting chain tensioned by a turnbuckle.*

Wklęsłe maskownice minimalizują straty i kierują materiał prawidłowo w stronę ślimaka.

*Product losses are minimized thanks to the concave covers which allow the product to slide towards the auger.*

Cięcie jest wykonywane przez dwie samostrzące się tarcze przeciwbieżne z powłoką z węgla wolframu, które są wyposażone również w automatyczny napinacz.

*The product is cut by two rotating disks self-sharpening with tungsten carbide coating. The perfect system even in difficult harvesting conditions.*

